

# KRINKLE

## SPÉCIFICATIONS / SPECIFICATIONS

## KRINKLE

Épaisseur / Thickness	.70mm +/-5%
Poids total / Total Weight	445gsm +/-5%
Largeur / Finish Width	54" +/-2%
Code de production / Production Code SC-192	VT4382 NS68D1169-4
Élongation / Elongation (%)	JASO M313-83 MD 25.00 , 49.00 * CD 120.00, 228.00
Fléchissement / Flexing	69,000 cycles
Résistance à la traction / Tensile Strength (KG/30mm)	JASO M313-83 Weft 26.10 * Warp 12.40
Résistance à la déchirure / Tear Strength (KG/4cm)	JASO M313-83 Weft 3.32 * Warp 3.10
Résistance à l'éclatement / Burst Strength (KG/2cm)	JASO M313-83 11.00
Adhérence de la surface / Adhesion of Surface (KG/3cm)	Weft 2.00 * Warp 1.70
Résistance aux feu / Flammability Requirements	FMVSS 302
Résistance au froid / Cold Crack Requirements	-10°C
Surface brillante / Shiny Surface	REICH:MIT-1609004-GM 2.20 – 3.10 gu
Douceur / Softness	70 Phr
Embossage/ Emboss	EK01
Endos / Backing	Rayonne polyester / Polyester Rayon
Résistance à l'abrasion / Abrasion Resistancs	ASTM D4157 110,000 cycles

### MIGRATION DE CERTAINS ÉLÉMENTS MIGRATION OF CERTAIN ELEMENTS

### CLASSE ENVIRONNEMENTAL EN71 PART3 ENVIRONMENTAL GRADE EN71 PART3

#### UTILISATION:

Coussins, sofas, sacs, futons, rembourrage commercial.

Nettoyer avec un tissu souple, du savon doux et de l'eau froide.

Formulés et fabriqués pour répondre aux exigences des tests en laboratoire, toutes les données de performances typiques dans les tests spécifiés ne doivent pas être interprétées comme comportements en conditions réelles.

#### APPLICATIONS / USAGE:

Sofas, Bags, Futons, Commercial upholstery and much more....

Clean with soft cloth, mild soap and cold water.

Formulated and manufactured to meet requirements of testing under laboratory conditions and any data to typical performance in specified tests should not be construed to imply behavior under actual conditions.



110 rue Richer  
Lachine, Qc.  
H8R 1R2

Tel: 514-369-8980 1-877-369-8980  
Fax: 514-369-8918 1-888-577-3872  
[www.duraplas.com](http://www.duraplas.com) [sales@duraplas.com](mailto:sales@duraplas.com)

#SPC009-1018